BYD DOLPHIN SURF specifikációk

BYD DOLPHIN SURF	Active*	Boost	Comfort
Bruttó listaár (Ft)	8,090,000	9,840,000	10,870,000
Brutto kedvezményes listaár(FT) (érvényes 2026 jan.12.-től)			
Feláras színek (Ft)	270,000	270,000	270,000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. Az Active modellünk csak korlátozott darabszámban érhető el . A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD DOLPHIN SURF modell WLTP energiafogyasztása 15,5-16,0 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 220-322 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● alapfelszerelés ○ választható – nem elérhető

Külső	Active	Boost	Comfort
Metálfényezés	●	●	●
Automatikus működésű halogén fényszórók	●	●	–
Automatikus működésű LED fényszórók	–	–	●
LED nappali menetfények	●	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●	●
Intelligens távolsági fényszóró vezérlés (IHBC)	●	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	–	–	●
LED hátsó lámpák	●	●	●
Hátsó ködlámpák	●	●	●
15" acél keréktárcsa	●	–	–
16" könnyűfém keréktárcsa	–	●	●
Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök	●	–	–
Elektromosan állítható és behajtható, fűthető külső tükrök	–	●	●
Esőérzékelős első szélvédő	●	●	●
Lesötétített hátsó szélvédő	●	●	–
Lesötétített hátsó ablakok és szélvédő	–	–	●

Belső	Active	Boost	Comfort
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●	●
4 üléses kialakítás	●	●	●
Vegán bőr ülések	●	●	●
4 irányban manuálisan állítható első vezetőülés	●	–	–
6 irányban elektromosan állítható vezetőülés	–	●	●
Fűthető vezetőülés	–	–	●
4 irányban manuálisan állítható első utasülés	●	–	–
4 irányban elektromosan állítható első utasülés	–	●	●
Fűthető utasülés	–	–	●
50:50 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	●	●	●
Szőnyeg garnitúra, szövet	●	●	●
Első középső konzol pohártartókkal	●	●	●
LED olvasólámpák elöl	●	●	●
4 elektromos ablakemelő; vezetőoldalon egyérintéses funkcióval és becsípődésgátlóval	–	●	●
Első napellenzők tükörrel	●	–	–
Első napellenzők megvilágított tükörrel	–	●	●
Manuális klíma	●	●	●
12 V-os csatlakozó	●	●	●

Infotainment	Active	Boost	Comfort
7 colos digitális műszerfal	●	●	●
10.1 colos elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	●	●
DAB és FM rádió	●	●	●
4 hangszórós audió	●	●	●
Navigáció[1]	●	●	●
Intelligens hangvezérlés: "Hi, BYD"	●	●	●
4G internet [1]	●	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD applikáció [1]	●	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18W-os USB-A, és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 15W	–	–	●
Android Auto™ & Apple CarPlay[1]	●	●	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Active	Boost	Comfort
Vezető oldali légzsák	●	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●	●
Első oldallégzsákok	●	●	●
Oldalsó függönylégzsákok	●	●	●
Erőfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek	●	●	●
2 ISOFIX rögzítési pont hátul	●	●	●
Közvetlen keréknyomásfigyelő	●	●	●
Mechanikus gyerekzár	●	●	●
Vészhívó rendszer	●	●	●

Vezetői asszisztesrendszerek	Active	Boost	Comfort
Hátsó parkoló radarok	●	●	●
Hátsó tolatókamera	●	●	–
360 fokos panorámakamera	–	–	●
Vezetői figyelmetlenség jelzés (DMS)	●	●	●
Adaptív és intelligens tempomat (ACC & ICC)	●	●	●
Intelligens sebességkorlátozás felismerés (ISLC)	●	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●	●
Integrált rögzítőfék (IPB)	●	●	●
Blokkolásgátló (ABS)	●	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●	●
Komfort stop (CST)	●	●	●
Auto Hold (AVH)	●	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●	●

Kényelem	Active	Boost	Comfort
Külső eszközök áramellátása (V2L kábel vagy adapter nem tartozék)	●	●	●
Vezetési módok: Eco, Normal, Sport, Snow	●	●	●
1 okoskulcs	●	–	–
2 okoskulcs	–	●	●
BYD digitális kulcs[2]	●	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●	●
Mode2 háztartási töltő kábel	●	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●	●

2. A BYD digitális kulcs használatához kompatibilis iOS vagy Android eszközre van szükség. A kompatibilis eszközökről és az elérhető régiókról a www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key weboldalon tájékozódhat.

Színek	Active	Boost	Comfort
Lemon green	●	●	●
Polar Night black	○	○	○
Apricity white	○	○	○
Ice blue	○	○	○

Lemon green

Polar Night black

Apricity white

Ice blue

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Belső színek	Active	Boost	Comfort
Fekete és szürke	●	●	●

Fekete és szürke

Műszaki adatok

Akkumulátor	Active	Boost	Comfort
Akkumulátor típusa		BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátor kapacitása (kWh)	30	43.2	43.2

Fogyasztás (WLTP)[3,4]	Active	Boost	Comfort
Hatótávolság-kombinált (km)	220	322	310
Hatótávolság-város (km)	356	507	460
Fogyasztás-kombinált (kWh/100km)	15.5	15.6	16
Fogyasztás-város (kWh/100km)	9.9	9.8	10.8
CO2 kibocsájtás-kombinált (g/km)			

Töltési idő [4]	Active	Boost	Comfort
Töltő csatlakozó		CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény		11 kW	
Töltési idő, váltóáram (11kW háromfázisú) 0-100%	3 óra 30 perc	5 óra	
Egyenáramú töltési teljesítmény	65 kW	85 kW	
Töltési idő, egyenáram 10%-80%	30 perc	30 perc	
Töltési idő, egyenáram 30%-80%	25 perc	22 perc	

3. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.
4. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

Menetteljesítmény	Active	Boost	Comfort
Elektromos motor típusa		Állandó mágneses-szinkronmotor	
Hajtásmód		Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	65	65	115
Maximális nyomaték (N·m)	175	175	220
Gyorsulás 0-100km/h (mp)	11.1	12.1	9.1
Végsebesség (km/h)		150	
Első felfüggesztés		MacPherson	
Hátsó felfüggesztés		Csatolt lengőkaros felfüggesztés	
Fékek		Első szellőző tárcsafékek Hátsó tárcsafékek	

Tömegek	Active	Boost	Comfort
Menetkész tömeg (kg)	1294	1370	1390
Maximális össztömeg (kg)	1638	1714	1734
Maximális első tengelyterhelés (kg)	854	896	916
Maximális hátsó tengelyterhelés (kg)	804	838	838
Minimális fordulókör átmérő (m)		4.95	
Csomagtér térfogata (l)		308	
Csomagtér térfogata- lehajtott üléstámlákkal (l)		1037	

Méretek (mm)	Active	Boost	Comfort
Hosszúság		3990	
Szélesség		1720	
Szélesség külső tükrökkel		1970	
Magasság		1590	
Hasmagasság	151	154	154
Hasmagasság teljes terheléssel	131	131	131
Tengelytáv		2500	
Első nyomtáv		1500	
Hátsó nyomtáv		1483	